



Használati-kezelési útmutató Építési célú szerkezeti fa

Az építési termék gyártója:

JAF Holz Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28

Szilárdság szerint osztályozott, téglalap keretmetszetű szerkezeti fa

A termék rendeltetési célja: Építményekbe építhető szerkezeti faárú fenyőből.

Anyaga: lucfenyő.

Gyártás időpontja: lásd a teljesítménynyilatkozaton.

Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14081-1:2005+A1:2011

Méretek:

Deszka és palló:

- vastagság 25, 32, 50, 63, 75 mm
- szélesség 100, 125, 150, 175, 200 mm
- hosszúság 2 3-6 m

Gerenda szelvényméretek: 100x100, 100x120, 100x150, 120x120, 120x150, 150x150 mm

- hosszúság: 2 4-8 m.12 m-ig

Zárléc szelvényméretek: 50x50, 75x75 mm

- hosszúság: 3 4-5 6 m

Tetőléc szelvényméretek: 24-25x48-50, 30-32x48-50 mm

- hosszúság: 3 4-6 m.

Nedvesség tartalom: 18±2%

Felületi megjelenés: fűrészelt felületek

Szavatossági idő: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kellékszavatosságról szóló rendelkezései alapján fogyasztók esetében 2 év, fogyasztónak nem minősülő vevőink esetében 1 év a teljesítés időpontjától.

A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz a hiba pontos leírásával.

A szavatosság vonatkozik:

- Az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelésére,
- A teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített darabok nyílt hibáira (ezeket cseréljük, ha nem volt beépítve és szakszerűen tárolták),
- szakszerűtlen tárolásból eredő,
- beépítési hibákra,
- a beépítés után keletkezett biológiai károsodásokra.

Tárolás: A faipari terméket alátéteken, a rakat tetejét vízhatlanul letakarva úgy szabad tárolni, hogy azok megfelelően szellőzzenek, és ne vetemedjenek.

Figyelem: **Az útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A szerkezeti fa nem alkalmas szellőzetlen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák elkészítésére.**

A termék felhasználásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fa természetes változásából eredően felületi és szerkezeti változások keletkezhetnek az időjárás (nap, szél, csapadék, páratartalom, hőmérséklet stb.) hatására.



Felületvédelem: A vonatkozó rendelet szerint építménybe csak megfelelően felületvédett szerkezeti fát szabad beépíteni. A felületvédelmet a kereskedelmi forgalomban lévő favédőszerekkel a rajtuk feltüntetett mennyiségi és felhasználási utasítások szerint kell elvégezni, a mindenkor technológiai előírások betartásával. Felületvédelmet kell biztosítani a takart szerkezeti illesztéseknél, bemetszési és vágási felületeken is.

A szakszerű beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség!

FONTOS:

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést.

Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak

Figyelem:

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.