

Aidol Gartenholz-Öle



Magas minőségű alapanyagokból készült lenolaj alapú termék, fából készült teraszok és kertibútorok innovatív tartós védelmére.

Felhasználási terület

Az Aidol Gartenholz-Öle kertibútor olaj kiválóan alkalmas a kertben lévő faanyag tartós védelmére. A termék különösen alkalmas faborítások kezelésére teak, bankirai, vörösfenyő, duglaszfenyő faanyagokból.
Természetesen más faanyagból készült kertibútorok és homlokzati faanyagok védelmére is használható.

Tulajdonságok:

Speciális adalékanyagok felhasználásával a fa felületén víztaszító, diffúzióképes felületet képez, ennek következtében a nedvesség beszivárgása minimális lesz. Így a fa duzzadása és zsugorodása is lecsökken. Az Aidol Gartenholz Öle kertibútor faolaj kiadós és védi a felületet a mélyen felszívódó szennyeződéstől.

Az Aidol Gartenholz-Öle olajok nem repednek és nem válnak le.

Az Aidol Gartenholz-Öle olajok vizes alapúak és így nem szagosak.

Az Aidol Gartenholz-Öle olajok védettek a mikrobiológiai károsodás ellen (penész, alga, stb.).

Az Aidol Gartenholz- Öle olajok gyorsan száradnak.

Az Aidol Gartenholz-Öle olajok 3x tartósabbak, mint a szokványos olajok (a faanyagtól, a terheléstől és a felhordott mennyiségtől függően).

Feldolgozás

Kenhető.

A fa legyen tiszta és zsírtól, gyantától mentes. Laza és mállo régi festéket maradéktalanul el kell távolítani a hordozóképes farétegig. A tönkrement olajozott felületet le kell tisztítani, a sértetlen olajozott felületet jól meg kell csiszolni. A túlevezű fát továbbá minden gombásodásra hajlamos fát kültérben egy favédőszerrel kell alapozni (pl Aidol Grund/Bläuesperre).

Termékjellemzők

Sűrűség:

Konzerváló szer

Kiszerezés:

Szín:.

kb. 1,03 g/cm³, 20°C-on
0,3 % 3-jód-2-propinilbutilkarbamát
0,75 l, 2,5 l, 5 l-es fehérbádog göngyöleg

2632 Aidol Bangirai-Öl

2633 Aidol Douglasien-Öl

2634 Aidol Lärchen-Öl

2635 Aidol Teak-Öl

2636 Aidol Universal-Öl (színtelen)

Az Aidol Gartenholz- Öle olajokat vékonyan egy akrilecsettel vagy vizes alapú termékekre ajánlott széles ecsettel szálirányban hígítás nélkül fel kell hordani két munkafolyamatban.

Homlokzati fapelületeket, a nedvesedés elleni védelem miatt, telítve 2 x rétegben Aidol Gartenholz- Öle olajjal kell bevonni.

Az Aidol-Gartenholz-Öle olajokat jól fel kell keverni a felhordás során és a munkaszünetek után. A próbafelhordással a színtónus és az összeférhetőség ellenőrizhető.

A színtónus a mindenkor faanyag típusra van meghatározva, de probléma nélkül más faanyagokra is felhordható. Ilyen esetben a színe különbözhet a színekártyán lévőttől.

kapur, bangkirai, merbau, iroko, belinga, eukaliptusz, duglasz, vörösfenyő stb. az csapadék következtében vízdoldható anyag kimosódhat; ez elszíneződést okozhat a határos építési felületeken pl. világosabb falazatnál vagy vakolatnál.

Aidol Universal-Öl olajt csak rendeltetésszerűen és az alkalmazási utasításnak megfelelően lehet használni. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre és szembe kerülését meg kell akadályozni. Használat közben enni, inni, és dohányozni nem szabad. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Csak jól szellőztetett helyen lehet felhordani.

Az Aidol Gartenholz-Öle kerti faolajokat egymással lehet, de más olajokkal (pl. Aidol Pflege-Öl) nem szabad összekeverni.

Tudnivalók

A nedvesedési fészkeket és az ezzel egyidejűleg megjelenő farontó gombák ellen ajánljuk, hogy a teraszpadozatát rendszeresen egy járdaseprűvel le kell seprni. Amennyiben lehetséges, a terasz kivitelezése úgy történjen, hogy a lejtése 1-2 %-os legyen.

A teraszpadló deszkáinak rögzítését rozsdamentes szeggel vagy csavarral kell megoldani. A gyantás fákat pl. vörösfenyőt Verdünnung V 101 oldószerrel kell lemosni.

A járulékos anyagokban gazdag fáknál, a száradás lassulásának elkerülésére, a faanyagot az első kezelés előtt egy pár hétre ki kell tenni a szabadba vagy a kereskedelembe használatos fatisztító szerrel előkezeltetni kell.

A járulékos anyagban gazdag faanyagoknál mint pl. fenyő, rubinie,

Aidol Universal- Öl (színtelen)

A pigmentált olajokkal ellentétben, ennél rövidebb felújítási idővel kell számolni.

Túlevezű faanyagoknál 3 munkafázist javasolunk Aidol Universal-Öl olajjal.

Munkaeszközök/tisztításuk.

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal vízzel és mosogatószerrel tisztítani kell.

A tisztítási maradékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Anyagszükséglet/felhordott mennyiség

kemény fákra

1.réteg: 60-80ml/m²

2. réteg: 40-60ml/m²

túlevezű fákra

1. réteg: 80-100ml/m²
2. réteg: 60-80ml/m²
a megadott értékeket kérjük, ne lépjük túl. Maximálisan két munkafázis legyen.

Száradás

Porszáraz: kb. 2 óra múlva

Átdolgozható: kb. 4 óra után.

Terhelhető:

kb. 24 óra után

(kemény nemes fából készült kerti bútor és terasz használatának megkezdése előtt, a bevonatot alaposan ki kell szárítani)

A fenti adatok tapasztalati értékek, 20 °C-on és 65 % rel. légnedvességnél.

Alacsonyabb hőmérséklet, magasabb légnedvesség a száradást megnövelheti.

Tárolás

Zárt eredeti göngyölegben, száraz, hűvös, fagymentes helyen minimum 24 hónap.

VOC tartalom

AZ EU-határérték a termékre

(Kat/e): 140 g/l (2010)

Ez a termék tartalmaz:

80 g/l VOC-t.

Biztonsági adatok

A feldolgozás és tárolás során a szükséges óvintézkedéseket be kell tartani. a termék 3-jód-2-propinilbutil-karbamátot tartalmaz.

Allergikus reakciót válthat ki.

A biztonságtechnikai adatlapot szakkivételező kérheti.

Termékkód: M-LW 01

Hulladékkezelés

A termékmaradékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A kiürített göngyöleget el lehet küldeni újrahasznosításra.

Jelölése

WGK: 2
ADR -/-

Biztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladékkezelésre és ártalmatlanításra,

környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges. Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszítik a korábbi kiadások.