

Pflege-Öl

Lenolaj alapú ápolóolaj.



Felhasználási terület

A Pflege-Öl-t ott mindenhol alkalmazhatjuk, ahol speciális víztaszító hatás révén szükséges a faanyag szépségének megőrzése. A szer különösen alkalmas teakből bankiraiból, vörösfenyőből, duglászfenyőből, hőkezelt fából és WPC-ből készült kerti bútorokhoz és teraszokhoz.

Tulajdonságok:

Speciális alapanyagok felhasználásával a termék a fa felületén víztaszító, nyíltporúsú felületet képez, ennek következtében a nedvesség beszivárgása meghiúsul. Pflege-Öl könnyen kenhető, nagyon gazdaságos felhasználás és megóvja a fát a kiszáradástól.

Megfelel az DIN EN 71-3 előírásának, a játékok biztonságára vonatkozólag.

Feldolgozás

A felület legyen por-, szennyeződés-, zsír- és viaszmentes.

A laza, időjárás által megviselt régi bevonatrétegeket csiszoljuk le. A túlelű fát, továbbá minden gombásodásra hajlamos fát kültérben egy favédőszerrel kell előbb alapozni.

A Pflege-Öl-t két munkamenetben, a fa érzetének irányában, ecsettel, hígítatlanul vigyük fel. A be nem szívódott anyagot száraz ecsettel kb. 30-60 perc után vegyük fel.

A Pflege-Öl-t jól keverjük fel, a feldolgozása közben és a munka közti szünetek után is.

Próbafestéssel ellenőrizzük a színárnyalatot és az alappal való összeférhetőséget.

Tudnivalók

A járulékos anyagban gazdag faanyagokból mint pl. tölgy, rubinie, teak, bangkirai, vörösfenyő, duglasz, stb. az csapadék következtében vízzoldható anyag kimosódhat; foltok képződhetnek a faanyagon és elszíneződést okozhat a határos építési felületeken pl.

Termékjellemzők

Sűrűség:	kb. 0,83 g/cm ³ , 20°C-on
Lobbanáspont:	kb. 63 °C
Kiszerezés:	0,75 l, 2,5 l, 5 l-es fehérbádoggal göngyöleg
Szín:	2652 színtelen, 2653 teak 2654 vörösfenyő, 2655 bankirai 2656 különleges színek

világosabb falazatnál vagy vakolatnál.

A Pflege-Öl olajt csak rendeltetés-szerűen és az használati utasításnak megfelelően lehet használni. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre és szembe kerülését meg kell akadályozni. Használat közben enni, inni, és dohányozni nem szabad. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Csak jól szellőztetett helyen lehet beltérben felhordani.

Pflege-Öl-lel szennyezett textíliák (tisztítóröngy, munkaruha) hajlamosak az öngyulladásra, ezért ezeket vízzel kell átitatni és egy tűzálló szeméttárolóban víz alatt gyűjtsük, majd ártalmatlanítsuk. A színtelen Pflege Öl nem véd az UV-sugárzástól (beszürkülés), ezért csak ott használjuk, ahol az időjárás viszonyosságainak nincsenek közvetlenül kitéve a fa építőelemek (faanyagok, melyek a nap közvetlen sugaraitól, csapadéktól és szélről védve vannak). Ha a kültéri, időjárás kitétt felületen színtelen bevonatot szeretnénk elérni, ezt többszöri felhordással és rendszeres faápolással érhetjük el.

Munkaeszközök/tisztításuk.

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal Verdünnung V 101-gyel tisztítani kell

A tisztítási maradékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani

Anyagszükséglet/felhordott mennyiség

Kb. 100 ml/m²

Száradás

Porszáraz: kb. 4 óra múlva
Átdolgozható: kb. 24 óra után.

A fenti adatok tapasztalati értékek, 20 °C-on és 65 % rel. légnedvességnél.

Tárolás

Zárt eredeti göngyölegben, száraz, hűvös, fagymentes helyen minimum 5 év.

Biztonsági adatok

Veszélyre utaló tudnivalók:

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Biztonságos használatra utaló tudnivalók:

Gyermekektől elzárva tárolható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását..

Termékkód: M-KH 03

Hulladékkezelés

A nagyobb termékmaradékot az eredeti göngyölegében a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A teljesen kiürített göngyöleget el lehet küldeni újrahasznosításra. Háztartási szeméttel együtt nem lehet ártalmatlanítani. Nem kerülhet a csatornába.

Ökológia

Felszíni vizekbe, csatornába, vagy talajba engedni nem szabad.

WGK: 2

Jelölése

ADR -/-

Biztonság, környezetvédelem, hulladékkezelés és ártalmatlanít- ás

A szállítás, tárolás és felhasználás biztonságára, valamint a hulladék-kezelésre és ártalmatlanításra, környezetvédelemre vonatkozóan további információkat az éppen érvényes biztonsági adatlapban talál.

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazás-technika legújabb vívmányai alapján állította össze. Mivel az alkalmazás és feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket veszti a korábbi kiadások.