

**Produktbezeichnung****WAB-1-40-HZ****Produktbeschreibung**

Standardinnentür Wohnraum; 1-flügelig; gefälzt einschlagend; Spezialwabeneinlage; Holzumfassungszarge

Türblatt**Konstruktionsmerkmale**

Oberfläche	Dekorit - Folie, Westalack - lackiert, Portalit - CPL
Abmessung	Höhe: min. 1920 - max. 2110 mm Breite: min. 321 - max. 1235 mm
Dicke	ca. 40 mm
Einlage	Spezialwabe
Falz	Normfalz 13 x 25,5 mm
Kantenausführung	eckige Kante (Standard); Rundkante bei Dekorit, Westalack und Portalit (optional)
Deckplatte	3 mm
Rahmenkonstruktion	3-seitige Falzkantenbeschichtung
Klimaklasse	I/1(a)
Beanspruchungsgruppe	N
Flächengewicht	ca. 11 kg/m ²
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

Beschläge

Schloss	nach DIN EN 12209; BB-Ausführung, Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig (Standard); BAD-Ausführung Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig; PZ-Ausführung, Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp silberfarbig (optional)
Drücker	ohne
Bänder	nach DIN EN 1935; V 0020 vernickelt (Standard); V 0026 WF vernickelt; VX 7939/100 matt vernickelt (optional); eingebaut

weitere Sonderleistungen

Typ	-
Lichtausschnitt/Lichtband	ohne (Standard); Verglasung mit Glasleisten LA-DIN; LA-1; LA-1D; LA-1B; LA-1000; LA-100; LA-18-21,5; LA-3; LA-3Q; LA-40; LA-KR (optional), weitere Varianten laut aktueller Kollektion
Sprossenrahmen	verschiedene Varianten möglich, weitere Varianten laut aktueller Kollektion

Zarge**Konstruktionsmerkmale**

Typ	Holzumfassungszarge
Oberfläche	Dekorit - Folie; Westalack - Lackfolie; Portalit - CPL
Bekleidungsbreite	55 mm
Falz	für gefälzt einschlagende Tür
Ausführung	Typ SL - gerundet (Standard); Typ SE - geringe Radien (optional)

Beschläge

Schließblech	eingebautes Schließblech, silberfarbig; eingebaut
Bandaufnahme	Ausführung entsprechend ausgewählter Bänder
Dichtung	3-seitiges Dämpfungsprofil; eingebaut

Element-Ausführungen

Oberblende	raumhohe Zarge für Oberblende (Oberblende separat); max. Elementmaß 2860 mm
Oberlicht	raumhohe Zarge mit Kämpfer für Oberlicht (Oberlicht-Verglasung separat); max. Elementmaß 2860 mm

Vorläufigkeitsvermerk

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Auflage verlieren vorherige Auflagen ihre Gültigkeit. Der Inhalt dieser Empfehlung kann weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

**Westag AG**

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany | westag.de