

## Zsalu Nyír Rétegtelt Lemez BFU100

|                   |             |                 |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság       | Szélesség       |
| <b>01413/0332</b> | <b>9 mm</b> | <b>1 500 mm</b> | <b>2 500 mm</b> |

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú termékei a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegtelt lemez.

Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet, barnától a feketéig.

Vevői rendelésre, 2-4 hetes szállítási határidővel.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vastagság                                   | <b>9 mm</b>         |
| Szélesség                                   | <b>2 500 mm</b>     |
| Hosszúság                                   | <b>1 500 mm</b>     |
| Súly  | <b>23,63 kg</b>     |
| <b>Rétegtelt lemez</b>                      |                     |
| Fafaj                                       | <b>Nyír</b>         |
| Felület                                     | <b>Film / Film</b>  |
| Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> ) | <b>120/120</b>      |
| Ragasztási osztály                          | <b>EN 314-2/KL3</b> |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegtelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegtelt-lemez/zsalu-nyir-retegtelt-lemez-bfu100-p10937404>

QR-kód

