

Remmers HK-Lasur Ében 2,5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
55020/0342	0 mm	0 mm	0 mm

Kültéri vékonylazúr

Alkalmazási terület:

Borítások, kerítések, ajtók pergolák, kerti tárolók, ereszaljak, oromzatok, homlokzatok, stb. bevonására használható.

Tulajdonságok:

A HK-Lasur alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező, statikailag nem terhelt faserkezetek korhadás és kékülés elleni védelmére, a MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály:2,3) illetve német DIN 68 800-3 szabvány szerint.

Védi a faanyagot a nedvességtől és az UV sugárzástól.

Anyagszükséglet:

200-250 ml/m² - min. 2 rétegben.

Gyalult vagy nagyon tömör fa kevésbé nedvszívó képes, ezért egy harmadik réteg felhordása is szükséges lehet.

Száradás

Kb.12 óra 20 OC -on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb légnedvesség nagymértékben növelheti a száradási időt.

További információ a Műszaki Adatlapon



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly	2,7 kg
Favédelem	
Favédőszerek	Lazúr
Csomagolási egység	2.5 L
Színárnyalat	Ébenfa

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/faepitesi-termekek/epuletf-vasalat/epuletf-vasalat/remmers-hk-lasur-eben-2-5-liter-kulteri-vekonylazur-p1180004>

QR-kód



Favédelem

Bázis

Oldószerbázisú, favédő hatóanyagtartalommal

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa-vasalat/epuletfa-vasalat/remmers-hk-lasur-eben-2-5-liter-kulteri-vekonylasur~p1180004>

QR-kód

