

Szendvicspanel Borovi A/A

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01980/0034	34 mm	2 500 mm	1 700 mm

Ez a termék a professzionális bejárati ajtóbetétgyártásának az alapanyaga. A termék alkalmazásával elkerülhetők a tömörfa betéteknél jelentkező repedések, méretváltozások, utólagos gyantakifolyások. A kétoldalt színfurnérozott, frízes kivitelű, hibamentes felületek a természetes fa esztétikai élményét nyújtják a panelek mindkét oldalán.

A panel kétoldalt 9mm marható rétegelt lemezzel borított, amely fa- és gyártáshiba mentessége és speciális felépítése lehetővé teszi a panelek mindkét oldalán történő három dimenziós marását. A 9mm lemez maganyagában kb. 3,5mm mélységben a színfurnérozott oldaltól egy a fedőfurnérral szín hasonló kb. 2mm vastag furnér található, amiben a mélységi marások elkészíthetők.

A termék ragasztása megfelelő utólagos felületkezelés és a szakmai követelmények betartása mellett lehetővé teszi a lemezek kültéri, védett helyen történő alkalmazását a bejárati ajtógyártásban.

A termék maganyagát alkotó habanyagok tanúsítottan garantálják a modern építészet hőtechnikai és hanggátlási elvárásait.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	34 mm
Szélesség	1 700 mm
Hosszúság	2 500 mm
Rétegelt lemez	
Fafaj	Borovi fenyő
Minőség	A/A
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/specialis-termekek/szendvicspanel-borovi-aa-p12265712>

QR-kód

