

Remmers Induline GW-306 Alapozó Faajtókhoz és Ablakokhoz Színtelen 5Liter

Cikkszám
55020/0318

Csomagolási egység
5 unit.l

Vizes, lazúros alapozó, korhadás és kékülés elleni védőhatással

Felhasználási terület

Induline GW-306 alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező, statikusan nem terhelt fára korhadás és kékülés ellen.

Alapbevonatként kültéri mérettartó és nem mérettartó faépítőelemekhez, mint pl. ablakok, külső ajtók, burkolatok, deszkázatok stb., tűlevelűekből, fenyőből, merantiból, bürokból, duglasz- fenyőből készült. További faanyag típusoknál kérjük informálódni.

Tulajdonságok:

Vízben emulgálható alapozó korhadás és kékülés elleni védőszer a rákövetkező lazúros vagy fedőbevonat alá.

A bevonatrendszerekben egy megelőző védelem korhadás és kékülés ellen, CEN/TS 839 és MSZ EN 152-1 szerint.

- nincs szagterhelés
- a gyakorlati tapasztalat szerinti felhordott mennyiség
- rövid száradási idő
- kiváló nedves tapadás
- jó pórusfeltöltődés
- a fehér véd a vízzeljárható fában lévő járulékos anyagokkal szemben

Feldolgozás

Ecseteléssel, mártással, árasztással, Vákuum eljárással, szórással hordható fel (kizárólag zárt rendszerű berendezésben) professzionális felhasználó segítségével.

Anyagszükséglet/felhordott:

mennyiség 80-120 ml/m² egy munkafolyamatban.

További információ a Műszaki Adatlapon



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers--induline-gw-306-alapozo-faajtokhoz-es-ablakokhoz-szintelen-5liter-p1233950>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

5 kg

Favédelem

Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	5 l
Színárnyalat	Színtelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/tautozek/feluletkazeles/remmers-induline-gw-306-alapozo-faajtokhoz-es-ablakokhoz-szintelen-5liter-p1233950>

QR-kód

