

Remmers Induline LW-715 Köztes és Záróbevonat Faajtókra és Ablakokra Vízbázisú RC-250 20 Liter

Cikkszám

55020/0319

Csomagolási egység

20 l

Vízzel hígítható, nedvességszabályozó, világos akril/poliuretán(PU)-bevonat. Selyemmatt.

Felhasználási terület

Kifejezetten faszerkezetek, pl. ablakok és külső ajtók köztes és végső bevonásához. Faalumínium épületrészek, mint pl. az ÖNORM B 3803 szerinti ablakokon és ajtókon szabványos rétegvastagság (a kültérben szükséges rétegvastagság 50%-a) esetén kiváló felület érhető el.

Tulajdonságok

Az Aidol Induline LW-715 hosszú ideig rugalmas, mechanikusan és vegyileg jól terhelhető faanyagbevonószer.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb.125 - 200ml/m².

Nedves filmréteg: kb. 125 -200 µm

Száraz filmréteg vastagsága: kb. 35 - 60 µm. Az értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak

További információk a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

20 kg

Favédelem

Favédőszerek

Bevonat

Bevonat

Nyílászáró felületkezelő rendszerek

Csomagolási egység

20 l

Bázis

Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-induline-lw-715-koztes-es-zarobevonat-faajtokra-es-ablakokra-vizbazisu-rc-250-20-liter~p1233960>

QR-kód

