

Acéltok Gipszkarton Falra

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
30010/0012	2 125 mm	875 x 125 mm

Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású befoglalótok szerelt falhoz

Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal

RAL 7035 világosszürkére alapozva

Kilincsmagasság 1050 mm

Méterjelölés

Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz

Max. 70 kg ajtólapsúly, 3-részes pántok esetén felhegesztett kalapprofil

Alsó összekötő profil, szállításhoz

Gumitömítés



A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	125 mm
Szélesség	875 mm
Hosszúság	2 125 mm
Súly	14 kg
Tokok	
Modell	Acéltok
Falvastagság	125

TARTOZÉK

Pántok és Kiegészítő Vasalatok

V8100 nikkelezett pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5005	0 mm	0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acer-tokok/acerltok-gipszkarton-falra-p1281218>

QR-kód



V8000 nikkelezett pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5006	0 mm	0 mm

V8100 matt fekete pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/1330	0 mm	0 mm

V8000 matt fekete pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/0830	0 mm	0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acer-tokok/acer-tok-gipszkarton-falra-p1281218>

QR-kód

