


Eurowood CPL Tok Bükk BU88, Balos

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
31905/0860	2 110 mm	860 x 125 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.

A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest "Pore F" strukturált felület



A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 900 x 2130 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	125 mm
Szélesség	860 mm
Hosszúság	2 110 mm
Súly	14 kg

Ajtók

Sorozat	Beltéri ajtó
---------	---------------------

Tokok

Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Írány	Bal
Fafaj	Bükk
Falvastagság	125

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok-buk-bu88-balos-p1282035>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

TARTOZÉK

CPL ajtó

Eurowood CPL Ajtó, Bükk BU88, Balos

Cikkszám

Vastagság

Hosszúság

31901/0860

40 mm

2110 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok-bukk-bu88--balos~p1282035>

QR-kód

