

Lucfenyő Szárított Léc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
57472/0440	40 mm	60 mm	4 000 mm

Luc vagy jegenyé fenyő rönkből készülő, fűrészelt felületű építőipari termék. Jellemzően négy egymásra merőleges oldallal rendelkezik. Főbb felhasználási területei, általános építőipar, ács – állványozó szerkezetek, csomagolóanyag és ládagyártás. Minőségét tekintve MSZ 17302/1-77 I-III osztálynak felel meg. Ezen épületfa termékeink teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik (EN 14081-1:2005+A1:2011).



TECHNOLÓGIA

Léc

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	4 000 mm
Súly	4,32 kg

Építőipari fatermékek

Fafaj	Lucfenyő
Száritási fok	műszárított
Felületi minőség	fűrészelt

TARTOZÉK

Felületkezelés

Remmers Adolit BQ-20 HU Barna 5 kg

Cikkszám

55020/0468

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa/lucfenyo-szaritott-lec-p13036726>

QR-kód



Remmers Adolit BQ-20 HU Színtelen 5 kg

Cikkszám

55020/0467

Remmers Adolit BQ-20 HU Zöld 30 kg

Cikkszám

55020/0466

Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0533

Remmers Induline GW-310 Színtelen 5 Liter Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám

55020/0317

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfalucfenyo-szaritott-lec-p13036726>

QR-kód

