

Lucfenyő Szárított Épületfa

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
54380/0130	50 mm	200 mm	3 000 mm

Luc vagy jegenyé fenyő rönkből készülő, fűrészelt felületű építőipari termék. Jellemzően négy egymásra merőleges oldallal rendelkezik. Főbb felhasználási területei, általános építőipar, ács – állványozó szerkezetek, csomagolóanyag és ládagyártás. Minőségét tekintve MSZ 17302/1-77 I-III osztálynak felel meg. Ezen épületfa termékeink teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik (EN 14081-1:2005+A1:2011).



TECHNOLÓGIA

Palló

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	50 mm
Szélesség	200 mm
Hosszúság	3 000 mm
Súly	16,5 kg

Építőipari fatermékek

Fafaj	Lucfenyő - Fenyő
Száritási fok	műszárított
Szélességek	prizmázott

TARTOZÉK

Felületkezelés

Remmers Adolit BQ-20 HU Barna 5 kg

Cikkszám

55020/0468

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa/lucfenyo-szarított-epuletfa~p14359556>

QR-kód



Remmers Adolit BQ-20 HU Színtelen 5 kg

Cikkszám

55020/0467

Remmers Adolit BQ-20 HU Zöld 30 kg

Cikkszám

55020/0466

Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0533

Remmers Induline GW-310 Színtelen 5 Liter Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám

55020/0317

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/epuletfa/lucfenyo-szaritott-epuletfa~p14359556>

QR-kód

