

## Tölgy Marható Rétegelt Lemez EXT A/BB Frízes

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00943/0013 | 9 mm      | 2 500 mm  | 1 700 mm  |

Ez a termék a professzionális bejáratí ajtógyártás alapanyaga, legyen szó keret- vagy lapszerkezetű ajtókról. A termék alkalmazásával elkerülhetők a tömörfa betéteknél jelentkező repedések, méretváltozások ill. olyan lapszerkezetek készíthetők, amelyek tömörfából nem kivitelezhetők. A színfurnézott felületek a természetes fa esztétikai élményét nyújtják, a belső rétegek fa- és gyártáshiba mentessége és speciális felépítése lehetővé teszi a lemezek három dimenziós marását.



Az A oldal színfurnézott, frízes kivitelű, hibamentes felület, míg a hátoldal ellenhúzó minőségű üzemi választék (az alkalmazott fafaj a gyártó által szabadon választott).

A termék maganyagában kb. 3,5mm mélységben a színfurnézott oldaltól egy a fedőfurnérral színazonos kb. 2mm vtg. furnér található, amiben a mélységi marások elkészíthetők.

A termék ragasztása megfelelő utólagos felületkezelés és a szakmai követelmények betartása mellett lehetővé teszi a lemezek kültéri, védett helyen történő alkalmazását a bejáratí ajtógyártásban.

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Vastagság          | 9 mm         |
| Szélesség          | 1 700 mm     |
| Hosszúság          | 2 500 mm     |
| Súly               | 21,038 kg    |
| Rétegelt lemez     |              |
| Fafaj              | Tölgy        |
| Minőség            | A/BB         |
| Ragasztási osztály | EN 314-2/KL3 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekel/retegelt-lemez/specialis-termekel/tolgy-marhato-retegelt-lemez-ext-abb-frizes-p144416>

QR-kód

