

Häfele Ráütődő Metalla Kivetőpánt, Faajtóhoz, Beépített Csillapítással, klippes, csavarozható

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71311/0249	0 mm	0 mm	0 mm

Rögzítése: csavarozással

Szín: nikkelezett

Anyag: Acél, csuklós kar: acél

Változat: automatikus fékes zárással

Összeszerelés: SM gyorszerelési, klippes szerelő talppal

Beállítási lehetőség:

Oldal állítás 3 mm, mélységállítás 2 mm, oldal állítás ± 3 mm,
magasságállítás ± 2 mm (szerelőlapon keresztül) mélységállítás ± 2 mm

fa ajtóhoz vastagság: 14 – 26 mm

Fúrási mélység: 12 mm

Fúrási minta: 48/6



Figyelem nem lehet egy ajtón alkalmazni a 311.04.239 ráütődő fék nélküli verzióval!!!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,064 kg**

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorszerelés
Csillapítás	Csillapítással
Záródás	Ráütődő
Gyártói cikkszám	311.04.249
Nyitósarok	110 °

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/hafele-rauto-do-metalla-kivetopant-faajtotoz-beepített-csillapítással-klippes--csavarozható-p14517731>

QR-kód



Bútorvasalat

Csuklós kar

Egyenes

Anyagvastagság

16mm-es lapvastagsághoz 14?–?26 mm**Pántok**

Fejfurat átmérő

35 mm

Fej furatmélység

12 mm

Furatkép

48/6

Fejrögztítés

Csavarozható

Kivetőpánt

Metalla

Felhasználás

optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/hafele-rautodo-metalla-kivetopant--faajtohoz--beepitett-csillapitassal--klippes--csavarozhato~p14517731>

QR-kód

