

KAINDL FLOORganic, K2413 TÖLGY ZERMATT CASOR EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45824/2413	8,5 mm	193 mm	1383 mm

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát.

A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.



TECHNOLÓGIA

EG - Epig Grain	Fóztolt élképzés	Profilkialakítás - TAP LOC System
Profilkialakítás - TAP LOC System	Ellenálló, könnyen kezelhető	Nem érzékeny a foltokra
Színtartó	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Nedvességálló
Parázssálló	Kopásállósági besorolás - 33	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8.5 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,1 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--k2413-tolgy-zermatt-casor-eg-laminalt-padlo-p14656796>

QR-kód



Padlók	
Modell	Zermatt Castor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2413
Gyártói cikkszám	K2413

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67267 szegélyléc (K2413, K2241, K4420 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7267	50 mm	18 mm	2 600 mm

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám
49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic-k2413-tolgy-zermatt-casor-eg-laminalt-padlo-p14656796>

QR-kód

