

Lucfenyő Fríz, Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
57495/1060	96 mm	6 000 mm	86 mm

Az általában 3- vagy négy rétegben ragasztott, ajtó- és ablakfrízek a korszerű nyílászáró gyártás legfontosabb alapanyagai. Általában hosszitoldott, 6m-es szálakban elérhetőek. A fedő lamellák csomómentes, álló évgűrűs alapanyagból készülnek. A toldott lamellák minimum hossza alapján megkülönböztetünk 21cm+, 30cm+ és 50cm+ minőséget.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	96 mm
Szélesség	86 mm
Hosszúság	6 000 mm
Súly	19,32 kg

Tulajdonságok

Fafaj	Lucfenyő
Szerkezet	3 rétegű
Lamellák	KKK
Rajzolat	Álló évgűrű

TARTOZÉK

1 rétegű túlevelű táblásított falap

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0005	24 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-friz--hossztoldott-p147367>

QR-kód



1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0001	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0016	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0018	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0003	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0020	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0019	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0004	25 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-friz-hossztoldott-p147367>

QR-kód

