

Remmers HK-Lasur Rusztikus tölgy 5 Liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám
55020/0245

Csomagolási egység
5 l

Kültéri vékonylazúr

Alkalmazási terület:

Borítások, kerítések, ajtók pergolák, kerti tárolók, ereszaljak, oromzatok, homlokzatok, stb. bevonására használható.

Tulajdonságok:

A HK-Lasur alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező, statikailag nem terhelt faserkezetek korhadás és kékülés elleni védelmére, a MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály:2,3) illetve német DIN 68 800-3 szabvány szerint.

Védi a faanyagot a nedvességtől és az UV sugárzástól.

Anyagszükséglet:

200-250 ml/m² - min. 2 rétegben.

Gyalult vagy nagyon tömör fa kevésbé nedvszívó képes, ezért egy harmadik réteg felhordása is szükséges lehet.

Száradás

Kb.12 óra 20 °C -on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb légnedvesség nagymértékben növelheti a száradási időt.

További információ a Műszaki Adatlapon



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **5,1 kg**

Favédelem	
Favédőszerek	Lazúr
Csomagolási egység	5 l
Színárnyalat	Rusztikus tölgy

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-hk-lasur-rusztikus-tolgy-5-liter-kulteri-vekonylazur-p14862254>

QR-kód



Favédelem

Bázis

Oldószerbázisú, favédő hatóanyagtartalommal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/tautozek/feluletkezeles/remmers-hk-lasur-rusztikus-tolgy-5-liter-kulteri-vekonylasur-p14862254>

QR-kód

