

Steico Duo Dry

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21631/0140	600 mm	2 230 mm	40 mm

Gazdaságos megoldás: egy farost terméktípus falak és födémek szigeteléséhez.

Száraz- és nedves gyártási eljárással is elérhető szigetelőlemez.

A nút-féderes kialakításnak köszönhetően időjárás álló, beépítéskor nem szükséges fóliázni. Vízepergető felülete mellett nyitott páradiffúzióval rendelkezik.

Homlokzati szigetelésként használva közvetlenül vakolható, melyhez lélegző vakolati rendszer használata javasolt.

Nagyon jó szigetelő tulajdonságok a téli hideg, valamint a nyári meleg időjárás esetén egyaránt, kiemelkedő zajszigetelő képesség.

40mm-es vastagságtól befújható szigetelőanyag rétegredek esetén is használható.

Természetes fa alapanyag, környezetbarát, újrahasznosítható.

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.



TECHNOLÓGIA



E



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	2 230 mm
Súly	9,634 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Fal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód



ÉpítőanyagHővezetési tényező [W/(m*K)] **0,043**Sűrűség [kg/m³] **180****TARTOZÉK****Tartozék****Steico Multi Primer**

Cikkszám	Szélesség
21668/0002	0 mm

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség
21669/0000	1 500 mm

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0003	0 mm	600 ml

Steico Multi Fill

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0004	0 mm	310 ml

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód

