

## Steico Therm SD

| Cikkszám          | Szélesség     | Hosszúság       | Vastagság    |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>21666/2020</b> | <b>600 mm</b> | <b>1 350 mm</b> | <b>20 mm</b> |





DIN EN 13171 szabvány szerint gyártott farost szigetelőlemez, folyamatos minőségellenőrzéssel.



- bevizsgált lépésszaj szigetelő tulajdonságok, esztrich rendszerekben használható
- zajszigetelő lap tömörfa (CLT) és faváz szerkezetes födémekhez is
- úsztatva rakható szárazesztrich rendszerekhez (pl. gipszrost)
- nedves esztrich rendszerekhez is használható
- nyitott páradiffúzió
- gyors és egyszerű beépítés
- bőrbarát
- környezetbarát, újrahasznosítható

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

## TECHNOLÓGIA



## RÉSZLETEZÉS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Vastagság                    | <b>20 mm</b>        |
| Szélesség                    | <b>600 mm</b>       |
| Hosszúság                    | <b>1 350 mm</b>     |
| Súly                         | <b>2,592 kg</b>     |
| <b>Építőanyag</b>            |                     |
| Anyag                        | <b>Farost</b>       |
| Felhasználás                 | <b>Padló, Födém</b> |
| Hővezetési tényező [W/(m*K)] | <b>0,038</b>        |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-sd-p14910395>

QR-kód



Építőanyag

Sűrűség [kg/m<sup>3</sup>]

**160**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-therm-sd-p14910395>

QR-kód

