

SHINNOKI 4.0 MDF; PURE WALNUT premium minőség

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
15571/0113	2 790 mm	1 240 mm	19 mm

Pácolt, lakkozott, furnérozott MDF – „Premium” kivitelben.

A termék „A” oldala front minőségű amerikai dió 0,6 mm-es furnérral, a „B” oldala pedig egy némileg gyengébb minőségű amerikai dió 0,6 mm-es furnérral készül. Az „A” oldal furnérját gondosan megválogatják, ezáltal biztosítva a front minőséget. Fontos, hogy csak a gesztes részt (sötétebb tónus) tartalmazzák a furnér terítékek – a szíjácsos részt (világosabb tónus) nem. A „B” oldal furnérja műszakilag teljesen tökéletes, de minősége némileg gyengébb, mint az „A” oldalinak.

Mindkét oldalon a furnér terítékképzése „kevert” élragasztással készül, ahol a frízes (csíkos), és a flóderos (rajzos) furnér kötések véletlenszerűen keverednek, amellyel egy természetes táblásított fahatást érnek el. A furnér kötések szélessége nem meghatározott.

Felület kialakítás:


A furnéros lap „A” oldalát felületkezelés előtt kefélik. Ezután a furnért 1 rétegben pácolják (vízbázisú), így elérve a meghatározott szint. Pácolás után 7 rétegű lakkozást (akryl alapú UV lakk) kap a termék (adhéziós alapozó + 3 réteg töltő alapozó + 3 réteg fedőlakk), melynek fényessége G3% (szupermatt). Az összesen 8 rétegben felhordott felületkezeléssel egy lágy tapintású felületet alakítanak ki. A termék mindkét oldalát azonos módon pácolják, és lakkozzák.

Annak ellenére, hogy a pácolás, és lakkozás azonos módon történik a tábla mindkét oldalán, a lap A (szín), és B (hát) oldala között árnyalatbéli színeltérés előfordulhat. Ez elsősorban az eltérő furnér válogatásból, és a természetes fa jellegéből adódik.

A felület ellenálló a mikrokarcokkal szemben, ezért felhasználása vízszintes felületekre is engedélyezett. A lakkozás a kiloccsanó vízzel szemben is védelmet biztosít, de a termék felhasználása nem javasolt munkapultoknak, és fürdőszobai vízszintes bútorelemeknek sem. (Az „A” oldalon szintelen, a „B” oldalon pedig zöld színű védőfóliával látják el a lakkozott, furnérozott lapot a termékmegóvás érdekében.)



DEKOR



Pure Walnut (SHINNOKI)

Felületi struktúra: Furnér

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/shinnoki-40-mdf--pure-walnut-premium-minoseg~p15443736>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

E1 osztály

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	1 240 mm
Hosszúság	2 790 mm
Súly	51,27 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Hordozó lemez	MDF
Furnézott felület	
Front terítékkép	kevert
Ragasztó szín	transzparens
Felület	csiszolt

TARTOZÉK

Élfurnér

SHINNOKI 4.0 PURE WALNUT élfurnér; ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25132/0090	100000 mm	48 mm

SHINNOKI 4.0 PURE WALNUT élfurnér; ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25389/0041	100000 mm	24 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/shinnoki-40-mdf--pure-walnut-premium-minoseg~p15443736>

QR-kód



ABS, PMMA élzáró

SHINNOKI 4.0 PURE WALNUT ABS

Cikkszám	Szélesség
24507/0034	24 mm

SHINNOKI 4.0 PURE WALNUT ABS

Cikkszám	Szélesség
24504/0030	48 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/fulnerozott-lap/fulnerozott-lap/shinnoki-40-mdf--pure-walnut-premium-minoseg~p15443736>

QR-kód

