

ÖNORM CPL Üvegkivágott GA3-M Ajtólap, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31414/0056	39 mm	2 030 mm	850 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	39 mm
Szélesség	850 mm
Hosszúság	2 030 mm
Súly	19,7 kg

Ajtók	
Sorozat	CPL ajtó
Felület	CPL
Famintázat száliránya	hosszirányú
Fafaj	Tölgy
Nyitásirány	Bal
Üvegkivágás	GA3-M üvegkivágott
Betétszerkezet	Üreges forgácslap
Élkialakítás	kerekített, 3-oldalon falcolt
Klímaosztály	A
Rövidíthetőség	50 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/cpl-ajto/onorm-cpl-uvegkivagott-ga3-m-ajtolap--idotlen-tolgy--balos-p15497636>

QR-kód



TARTOZÉK

Tok

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0015	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0035	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0055	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0075	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0095	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0115	2010 mm

Pántok és Kiegészítő Vasalatok

ÖNORM Kétrészes Ajtópánt, TwinBand, Pántalsó és Pántfelső

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
66149/0002	0 mm	0 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtolapok-es-tokok/cpl-ajto/onorm-cpl-uvegkivagott-ga3-m-ajtolap--idotlen-tolgy--balos-p15497636>

QR-kód

