

IFLOOR, 235 TÖLGY , GÖCSÖS, OLAJOZOTT szalagparketta

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
46166/0203	14 mm	235 mm	1900 mm

A régi idők hajóinak, fából készült padlóit alapul véve, az Eurowood szalagparketták pontosan a mai kor ízlésének felelnek meg. A kiválasztott helyiségnek egy egyaránt esztétikus és hangulatos légkört kölcsönözhet, mindezt jó ár/érték arány mellett.

Legyen szó felújítási munkáról vagy újépítésről: a megrendelők igénye a megfelelő padló kiválsztására egyre csak növekszik. A hangsúly azokon a padlókon van amelyek megfelelnek a minőségi elvárásoknak és ugyanakkor vonzó áron jelennek meg.

Az iFloor termékcsalád a JAF saját márkás padlóival karöltve egy széles spektrumú termékkört fed le.



TECHNOLÓGIA



5G-Rendszer



Fózzolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Dfl-s1



Úsztatott lerakás



Teljes felületen való leragasztás lehetséges



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	14 mm
Szélesség	235 mm
Hosszúság	1 900 mm
Súly	26 kg
Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Parketta
Design	Szalagparketta

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdielen-szalagparketta/ifloor--235-tolgy---gocsos--olajozott-szalagparketta~p16432064>

QR-kód



Padlók	
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű
Él kialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Osztályozás	csomós
Minőségi osztályozás	csomós
Kopóréteg	kb. 3,0 mm
Középréteg	Tűlevelű
Felületkezelés	olajozott
Felületi struktúra	gyalult
Felület	olajozott
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes

TARTOZÉK

Szegélyléc

EUROWOOD NATURA, TÖLGY WALD furnérozott szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
39540/1040	50 mm	16 mm	2 500 mm

Ápolás

RUBIO MONOCOAT PURE UNIVERSAL, VOC MENTES ápolóolaj

Cikkszám	
45389/0003	0,5 l

Padlóalátét

TILO, PARAFÁ alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45484/0000	2 mm	1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/ffloor--235-tolgy---gocsos--olajozott-szalagparketta~p16432064>

QR-kód

