

Zsalu Nyír Rétegelt Lemez BFU100 "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01417/0408	21 mm	2 500 mm	1 250 mm

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok elsősorú terméke a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegelt lemez. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgy mint a nagyfokú kopásállóság, időjárás állóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így könnyű tisztíthatóság. A fenolfilm színe gyártás technológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

Alkalmazási területei előnyei miatt nemcsak a zsaluzási feladatok, hanem egyéb építőipari, járműipari feladatok.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása.

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak).



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	21 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	45,94 kg
Rétegelt lemez	
FSC licence száma	FSC® - C016681
Fafaj	Nyír
Felület	Film / Film
Felületi struktúra	sima

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-kifuto-p16816334>

QR-kód



Rétegelt lemez

Felületi rétegvastagság (g/m²)

optionvalue.plywoodCoatingThickness33

Ragasztási osztály

EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-kifuto-p16816334>

QR-kód

