

MAPEI ULTRABOND ECO MS 4LVT RAGASZTÓ SPC PADLÓHOZ ÉS FALBURKOLATHOZ

Cikkszám **67906/0002** Vastagság **0 mm** Szélesség **0 mm**

Egykomponensű, szilanizált polimer bázisú ragasztó SPC padló és falburkolatok ragasztásához beltéri környezetben.

A ragasztó nagyon jól teljesít a nyírási és húzó-tapadó szilárdság, illetve a méretstabilitás tekintetében. A levegő nedvességtartalmának hatására megköt, mely után erősen tapadó filmréteget képez, ami ellenáll a nedvességnek, víznek, valamint a hőnek, így erős kötést képez a megfelelően előkészített nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokon.

Műszaki jellemzők:

- krémes paszta állag
- felhasználásra kész, nincs szükség bekeverésre
- gyorsan megköt még alacsony hőmérsékleten is
- könnyen letisztítható a burkolat felületéről
- nem gyúlékony
- alkalmas nagy igénybevételre lakossági, kereskedelmi és ipari létesítményekben
- padlófűtési rendszerekre is alkalmas
- javasolt telepítés +15°C és +35°C között
- 7 kg-os kiszerelés
- anyagszükséglet: 250-400 g/m²

A termékadatlapon bővebb információt olvashat az aljzat előkészítésről, a ragasztó felhordásáról, illetve a burkolat fektetéséről.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly	7 kg
Tartalom	7 kg
Falpanelek	
Kollekció	250

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragaszto/mapei-ultrabond-eco-ms-4lvt-ragaszto-spc-padlohoz-es-falburkolathoz-p17079953>

QR-kód

