

## AKUSTIKPLUS akusztikus panel; PROLINE FINEST CPL Hamilton Oak (H3303 ST10)

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 21763/0133 | 19 mm     | 2 800 mm  | 1 310 mm  |

Panelméret (bruttó): 2800x1310 mm

Panelméret (nettó): 2768x1280 mm

Vastagság: 19 mm

Felület: CPL (0,6 mm)

Furatkiosztás: 1,7/2/0,5 mm

Nyitott felület: 5,77 %

Furat/m<sup>2</sup>: 294.118 db

Maganyag: natur MDF B2 E1

Mag furatolás: akusztikusan elnyelő

Furatmentes perem: 100 mm

Hátoldal: ellenhúzó réteg és fekete akusztikus vlies

Élek: élzárás nélküli, ipari vágott élek

Tömeg: 10,8 kg/m<sup>2</sup>



A termék nem raktári.

Általános:

Az akusztikus panelek alkalmazásával jelentősen javítható a terem akusztikus tulajdonsága (csökkentik a visszhangot, javítják a hangminőséget), és nem utolsó sorban egyedi, stílusos megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek. Párnafára szerelve 30 mm vastag kőzetgyapot alkalmazásával ( $\alpha_W \geq 0.85$ ).

Professzionális akusztikus nagytáblás falburkolat. Mennyezeti burkoláshoz, és akusztikusan aktív egyedi bútorfrontok gyártásához egyaránt alkalmazható. A hordozóanyag furatmentes sávjai biztosítják a tábla optimális merevségét, a körbefutó furatmentes perem pedig lehetővé teszi a pántokhoz szükséges furatok kialakítását.

## DEKOR



**Natúr Hamilton Tölgy H3303 ST10**

Felületi struktúra: Authentic

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akustikplus-akusztikus-panel--proline-finest-cpl-hamilton-oak-h3303-st10~p17397431>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA

E1 E05 osztály



## RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 19 mm    |
| Szélesség | 1 310 mm |
| Hosszúság | 2 800 mm |
| Súly      | 39,6 kg  |

## Akusztikus lapok

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Termékcsoport             | Akusztikus panel                         |
| attr.Material Oberfläche  | CPL 0,6 mm                               |
| Dekor                     | optionvalue.acousticDecor0               |
| Felület                   | optionvalue.acousticPerforation9         |
| attr.Perforationsgrad (%) | 6,1                                      |
| Raszterkiosztás           | 1,8/1,8/0,5/                             |
| Hordozó lemez             | optionvalue.acousticSupport12            |
| Rögzítés                  | optionvalue.acousticFixture0             |
| Élzáró                    | optionvalue.acousticEdge0                |
| attr.Rückseite            | optionvalue.acousticBack1                |
| attr.Mindestmenge         | 2 db .optionvalueacoustiicMinimumSuffix0 |
| Felhasználás              | Mennyezet, Fali, Bútor, Ajtó             |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akustikplus-akusztikus-panel--proline-finest-cpl-hamilton-oak-h3303-st10~p17397431>

QR-kód

