

Remmers HK-Lasur Plus 3in1 vizes bázisú vékony lazúr

Cikkszám
55020/0616

Csomagolási egység
51

Gyorsan száradó, csökkentett oldószertartalmú, prémium faanyagvédő lazúr, kifejezett nedvesség elleni védelemmel kültéri faszerkezetekre. Anyagszükséglet Kb. 100 ml/m² egy rétegben (legalább két réteg szükséges)

Gyalult vagy kimondottan tömör faanyagok esetében harmadik réteg felhordása is indokolt.

Alkalmazási területek:

- Kültéri faanyagokra
 - Talajjal nem érintkező faanyagokra
 - Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
 - Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugáterek, profilécek, kerti faházak)
 - Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók) csak alapozóként
 - Alapozó-, köztes és záróbevonat
 - Járófelületek (teraszburkolat, hajópadló stb.) bevonására nem alkalmas
- Tulajdonságok:

- 3 in 1: impregnáló, alapozó és lazúr
 - Védelmet nyújt a fának a nedvességgel és az UV-sugárzással szemben
 - Impregnáló hatás: tömíti a fa pórusait a nedvességgel szemben
 - Páraáteresztő bevonat: engedi a bevonaton keresztül távozni a nedvességet
 - Hidrofób: a nedves felületek gyorsan száradnak
 - Az időjárási hatásokkal szembeni védelem (szerkezeti faanyagvédelem és a termék nedvesség elleni védelme) által csökken a kékülés és a korhadás kialakulásának kockázata.
 - A bevonatnak védelmet nyújt a kéküléssel, penészedéssel és algásodással szemben.
 - Gyors száradás: 2 réteg felhordása egy nap alatt
 - Egyenletesen matt felület ragyogó színárnyalatokban
 - A csökkentett oldószertartalomnak köszönhetően környezetbarátabb
- Minden felhordott lazúrréteg intenzívebbé teszi a színt és növeli a fényességet.

Száradás:

Porszáraz: kb. 1 óra után

Átdolgozható: kb. 2-3 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítani nem szükséges, feldolgozásra kész!

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-hk-lasur-plus-3in1-vizes-bazisu-vekony-lazur-p17609430>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	190 mm
Szélesség	190 mm
Hosszúság	230 mm
Súly	5 kg
Favédelem	
Favédőszerek	Lazúr
Csomagolási egység	5 l
Színárnyalat	Fenyő
Bázis	Oldószerbázisú, favédő hatóanyagtartalommal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-hk-lasur-plus-3in1-vizes-bazisu-vekony-lazur-p17609430>

QR-kód

