

Remmers Induline LW-700/20 Köztés és Záróbevonat Faajtókra és Ablakokra Vízbázisú Színtelen 1 Liter

Cikkszám

55020/0488

Csomagolási egység

120 unit.l

Vízzel higítható lazúrfesték köztés és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőféléből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugáterek köztés- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Kültérekben a túlelevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédelemmel impregnálni kell.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

További információ a Műszaki Adatlapon



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

120 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-induline-lw-70020-koztés-es-zarobevonat-fajtókra-es-ablakokra-vizbazisu-szintelen-1-liter-p2412409>

QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	120 l
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-induline-lw-70020-koztes-es-zarobevonat-fajtokra-es-ablakokra-vizbazu-szintelen-1-liter-p2412409>

QR-kód

