

Remmers Induline GW-310 Vörösfenyő 2,5 Liter Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám

55020/0288

Csomagolási egység

2,5 l

Vízbázisú, kültéri vékonylazúr kékülés elleni védelemmel

Alkalmazási terület:

Az Induline GW-310 alkalmazható kültéri talajjal nem érintkező faserkezetek kékülés elleni védelmére MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály: 2, 3) szabványnak megfelelően.

Önálló bevonatként használható félig mérettartó és nem mérettartó faserkezetekhez, mint pl. burkolatok, deszkázatok, zsaluzatok, kerítések, kapuk, lugasok, kerti tárolók, pavilonok stb.

Mérettartó faserkezetek esetén (pl. kültéri nyílászárók) a felületkezelési rendszerben alapozóként használható.

A GW-310, mint favédőszer biocid hatóanyagokat tartalmaz a fakártevők ellen. Kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható.

Tulajdonságok:

- vízben emulgeált biocid tartalmú vékonylazúr
- védi a fát az UV- sugárzástól
- folyékony favédőszer, mely védelmet biztosít a kékülést okozó gombásodás ellen az EN 152-1 szabvány szerint
- nem pattogzik
- nem reped

Anyagszükséglet

80-120 ml/m² rétegenként

Kékülés elleni hatékony mennyiség

197-216 ml/m²

Száradás

Kb. 4 óra, 20 °C-on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsony hőmérséklet és a magas légnedvesség nagymértékben növeli a száradási időt.

Részletes információ a műszaki adatlapon (letölthető anyagok)



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-induline-gw-310-vorosfenyo-2-5-liter-kulteri-vekonylazur-p2533027>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **2,5 kg**

Favédelem

Favédőszerek

Bevonat

Bevonat

Vékonylazúrok

Csomagolási egység

2,5 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-induline-gw-310-vorosfenyo-2-5-liter-kulteri-vekonylazur-p2533027>

QR-kód

