

Remmers Universal Holzlasur Dió 2,5 Liter univerzális vékonylazúr

Cikkszám

55020/0506

Csomagolási egység

2,5 l

Vizesbázisú, univerzális vékonylazúr kültérbe és beltérbe

Alkalmazási területek:

- Kültéri és beltéri faanyagra
- Talajjal nem érintkező, MSZ EN 335-1 szerint az 1. és a 2. veszélyeztetettségű osztályba sorolt faanyagokra
- Nem mérettartó faszerkezetekre, pl.: kerítések, ácsszerkezetek, garázsok, faborítások
- Félig mérettartó faszerkezetekre, pl.: zsugátérek, profilécek, kerti faházak
- Mérettartó faszerkezetekre, (csak alapozóként) pl.: ablakok és ajtók
- A kültéri faanyagokat a kékülés és a korhadás ellen favédőszerezéssel kell előkezeltetni (beltérben ez nem szükséges)
- Járófelületek (teraszburkolat, hajópadló, stb.) bevonására nem alkalmas

Tulajdonságok:

- Gyors száradás: 2 réteg felhordása egy nap alatt
- Nem csepeg: fej feletti munkára alkalmas
- Selyemmatt
- Páraáteresztő
- Mélyen beszívódik
- Felújítható csiszolás nélkül
- Vékonylazúr
- Ragyogó színek
- Nem pattogzik le
- A színek egymással keverhetők

Anyagszükséglet: Kb. 80 ml/m² rétegenként, hígítás nélkül

Átdolgozható: Kb. 4 óra múlva, a megadott érték 20°C-on és 65% relatív légnedvességnél értendő



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

2,5 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-universal-holzlasur-dio-2-5-liter-univerzalis-vekonylazur-p2614884>

QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Lazúr
Csomagolási egység	2,5 l
Színárnyalat	Dió
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-universal-holzlasur-dio-2-5-liter-univerzalis-vekonylazur-p2614884>

QR-kód

