

Remmers Aqua TL-412/30 Lépcsőlakk Színtelen 5,1 kg

Cikkszám

55020/0440

Csomagolási egység

5 kg

Felhasználási terület:

- Beltéri fafelületekre
- Alapozó- és záróbevonat
- Tömörfából készült és furnérozott felületekre
- Falépcsőkre
- Nappali és hálósobabútorokra
- Belsőépítészeti elemekre (pl.: burkolólapok, lécek, borítások és belső ajtók)
- Üveg felület festésére (Aqua VGA-485 adalék hozzáadása mellett)

Tulajdonságok:

- Gyorsan szárad és jól csiszolható
- Kiváló töltőképesség (már két rétegben is)
- Függőleges felületen is használható
- Nem buborékosodik függőleges és sötétebb felületeken sem
- Kopás- és karcálló
- Meggátolja a faelemek nyikorgását
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1B (kivéve alkohol)
- Jó ellenálló képesség több kereskedelembe kapható kézkrémmel szemben
- SM-820 adalékkal: csúszás gátolt "R10"
- Nehezen éghető
- Kétkomponensű megoldás: fokozott, izocianátmentes vegyszer-, karc- és kopásállóság, valamint üveghez való tapadás 2% Aqua VGA-485 hozzáadásával

Anyagszükséglet: 100–150 ml/m² rétegenként

Porszárz: kb. 45 perc után Megfogható: kb. 60-90 perc után

Átdolgozható: kb. 2-3 óra után Egymásra rakható: egy éjszakai száradás után. A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők. Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-aqua-tl-41230-lepcsolakk-szintelen-5-1-kg-p3022693>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **5,1 kg**

Favédelem

Favédőszerek **Lakk**

Csomagolási egység **5 kg**

Színárnyalat **Szintelen**

Bázis **Vízbázisú**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-aqua-tl-41230-lepcsolakk-szintelen-5-1-kg~p3022693>

QR-kód

