

Remmers HK-Lasur Rusztikus tölgy 750ml Kültéri vékonylazúr

Cikkszám
55020/0313

Csomagolási egység
0,75 l

Kültéri vékonylazúr

Alkalmazási terület:

Borítások, kerítések, ajtók pergolák, kerti tárolók, ereszaljak, oromzatok, homlokzatok, stb. bevonására használható.

Tulajdonságok:

A HK-Lasur alkalmazható kültéri, talajjal nem érintkező, statikailag nem terhelt faszerkezetek korhadás és kékülés elleni védelmére, a MSZ-EN 335-1 (veszélyességi osztály:2,3) illetve német DIN 68 800-3 szabvány szerint.

Védi a faanyagot a nedvességtől és az UV sugárzástól.

Anyagszükséglet:

200-250 ml/m² - min. 2 rétegben.

Gyalult vagy nagyon tömör fa kevésbé nedvszívó képes, ezért egy harmadik réteg felhordása is szükséges lehet.

Száradás

Kb.12 óra 20 °C -on és 65 % relatív légnedvességnél. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb légnedvesség nagymértékben növelheti a száradási időt.

További információ a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

0,8 kg

Favédelem

Favédőszerek

Lazúr

Csomagolási egység

0,75 l

Színárnyalat

Fenyőzöld



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekel/tartozek/feluletkezeses/remmers-hk-lasur-rusztikus-tolgy-750ml-kulteri-vekonylazur-p3038603>

QR-kód



Favédelem

Bázis

Oldószerbázisú, favédő hatóanyagtartalommal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-hk-lasur-rusztikus-tolgy-750ml-kulteri-vekonylazur-p3038603>

QR-kód

