

Remmers Alapozó Induline GW-201 Fehér 1 Liter

Cikkszám

55020/0210

Csomagolási egység

1 l

Felhasználási terület:

- Kültéri faanyagokra
- Tűlevelű és lombos fákra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugáterek, profilécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)

Tulajdonságok:

- Gazdaságos: koncentrátum, ezért víz hozzáadásával lehet beállítani a megfelelő viszkozitást
- Csökkenti a fában lévő vízzoldékony járulékos anyagok által okozott átsárgulás mértékét
- Kiváló lefolyás natúr és impregnált fafelületen
- Kiváló nedvesítőképeség
- Kiváló (nedves) tapadás
- Felületi védelemmel a mikrobiológiai károsodások ellen

Átdolgozható: kb. 4 óra után (23 °C és 50% relatív páratartalom mellett)

Átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb. 90 perc után (20 perc

lefolyási idő/50 perc száradási idő (35–40 °C)/20 perc lehűlési idő)

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb

páratartalom lassíthatja a száradást.

Anyagszükséglet: 80–120 ml/m² rétegenként

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

1 kg

Favédelem

Favédőszerek

Bevonat

Bevonat

Nyílászáró felületkezelő rendszerek

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekel/tartozek/feluletkezeses/remmers-alapozo-induline-gw-201-feher-1-liter-p3539390>

QR-kód



Favédelem	
Csomagolási egység	11
Színárnyalat	Fehér
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-alapozo-induline-gw-201-feher-1-liter-p3539390>

QR-kód

