

Remmers Köztes- és Fedőbevonat Induline LW-700/40 Vastaglazúr Színtelen 5 Liter

Cikkszám
55020/0221

Csomagolási egység
5 l

Vízzel hígítható lazúrfesték köztes és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőféléből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugáterek köztes- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Külterekben a túllevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédőszerrel impregnálni kell.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak.

További információ a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

5,1 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/felulelkezeles/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-lw-70040-vastaglazur-szintelen-5-liter-p3539727>



QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	5 l
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepitesi-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-lw-70040-vastaglazur-szintelen-5-liter-p3539727>

QR-kód

