

Remmers Induline GW-360 Alapozó Faajtókhoz és Ablakokhoz Színtelen 2,5 Liter

Cikkszám

55020/0482

Csomagolási egység

2,5 l

Vizes, lazúros alapozó, filmvédelemmel

Felhasználási terület

Alapbevonatként kültéri mérettartó és nem mérettartó faépítőelemekhez, mint, pl. ablakok, külső ajtók, burkolatok, deszkázatok stb., tűlevelűekből, fenyőből, merantiból, tölgyből, bürokből, duglaszfenyőből készült. További faanyag típusoknál kérjük informálódni.

Tulajdonságok:

Vízben emulgálható alapozó a lazúros vagy fedőbevonat alá.

Az Induline GW-360 olyan filmréteget képez, mely megakadályozza a felület mikrobiológiai károsodását (penészgomba stb.).

Erősen telített aljzatokon kiváló lefolyási tulajdonságokkal rendelkezik (pl. impregnálással), igen rövid a száradási ideje, kiváló a (nedves)tapadása és pórus feltöltő képessége, még a mélypórusú merantinál is.

Feldolgozás

Ecseteléssel, mártással, árasztással, Vákuum eljárással, szórással hordható fel kizárólag zárt rendszerű berendezésben.

Anyagszükséglet/felhordott mennyiség:

80-120 ml/m² egy munkafolyamatban, függ a felhordás módjától, a fatípusától és a fafelületétől.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

2,6 kg

Favédelem

Favédőszerek

Bevonat

Bevonat

Nyílászáró felületkezelő rendszerek

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekel/tartozek/feluletkezeses/remmers-induline-gw-360-alapozo-faajtokhoz-es-ablakokhoz-szintelen-2-5-liter~p3539750>

QR-kód



Favédelem	
Csomagolási egység	2,5 l
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/tautozek/feluletkezeles/remmers-induline-gw-360-alapozo-faajtokhoz-es-ablakokhoz-szintelen-2-5-liter~p3539750>

QR-kód

