

Remmers Induline LW-700/20 Köztés és Záróbevonat Faajtókra és Ablakokra Vízbázisú Színtelen 2,5 Liter

Cikkszám
55020/0222

Csomagolási egység
2,5 l

Vízzel hígítható lazúrfesték köztés és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőfélékből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugáterek köztés- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Kültérekben a tűlevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédőszerszettel impregnálni kell.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak.

További információ a Műszaki Adatlapon



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

2,6 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeses/remmers-induline-lw-70020-koztés-es-zarobevonat-fajtókra-es-ablakokra-vizbazisu-szintelen-2-5-liter~p3547004>

QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	2,5 l
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/tartozek/feluletkezeles/remmers-induline-lw-70020-koztes-es-zarobevonat-faajtokra-es-ablakokra-vizbazisu-szintelen-2-5-liter~p3547004>

QR-kód

