

Furnérozott Faforgácslap Gőzölt Bükk Front (A/B)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
15172/0009	2 800 mm	2 070 mm	19 mm

Minőség : A/B (front)

Furnér teríték : összeforgatott

Furnér rajzolat : rajzos (flóderos), vagy csíkos (frízes)

A „legértékesebb” faanyagból válogatják. Tökéletes forma, homogén szín jellemzi. Kizárólag rönkanyagból, azon belül is csak egy kötésből készülhet a furnér teríték. A furnér kötéseket összeforgatott élragasztással gyártják. A furnér rajzolata ezen belül is lehet csíkos (frízes), vagy rajzos (flóderos), de ez nem meghatározott.

Kivétel :

A szín oldalon „A” minőségű 0,6 mm-es gőzölt bükk furnér, a hátoldalon „B” (ellenhúzó) minőségű 0,6 mm-es gőzölt bükk furnér található.

A termék felülete előcsiszolt P120 (felületkezelés előtt csiszolni kell a furnért).



DEKOR



Gőzölt Bükk, (A/B) Front

Felületi struktúra: Furnér

TECHNOLÓGIA

EN EN 312

P2

E1 osztály

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	2 070 mm
Hosszúság	2 800 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekel/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-faforgacslap-gozolt-bukk-front-ab-p3643474>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Súly	74,88 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Hordozó lemez	Forgácslap
Fafaj	Gőzölt bükk
Furnérozott felület	
Front terítékkép	összeforgatottan illesztett
Osztályozás	A/B
Felület	csiszolt

TARTOZÉK

Élfurnér

Élléc Gőzölt Bükk Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
29001/0042	50000 mm	42 mm

Élléc Gőzölt Bükk Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
29001/0024	50000 mm	24 mm

Élfurnér Gőzölt Bükk Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
29726/0000	200000 mm	22 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/fulnerozott-lap/fulnerozott-lap/fulnerozott-faforgacs-lap-gozolt-bukk-front-ab-p3643474>

QR-kód

