

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő BK Átmenő, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02568/0010	18 mm	5 000 x 1 200 mm

A belsőépítészeten és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk A, B- és BK minőségeket:

- A minőség: zárt felület, egyenes szálirány, egészséges benőtt göcsök, kisebb gyantatáskák megengedettek, homogén színárnyalat, kevés javított göcs és gyantatáska előfordulhat, összességében egységes struktúra, bútorfront minőség

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BK minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett, bél megengedett, kékülés megengedett, felhasználása elsősorban nem látszó helyekre, vagy bútor korpuszokhoz



TECHNOLÓGIA

B minőség



D4



CE jelölés az EN13986 szabvány szerint

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

18 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/tablasi-tott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasi-tott-falap/1-retegu-tablasi-tott-falap-lucfenyo-bk-atmeno--tm~p3933621>

QR-kód



Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	5 000 mm
Súly	50,76 kg

Lemez

Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészeti, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez
Fafaj	Lucfenyő

Táblásított Falap

Minőség	BK
Lamella	Átmenő
Lamella felépítés	45 mm hosszirányban
Felület	mindkét oldal csiszolt
Nedvességtartalom	(8±2)%
Lapfelépítés	1-Rétegű

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-bk-atmeno--tm~p3933621>

QR-kód

