

## Lucfenyő Nyers Épületfa

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>55140/5000</b>	<b>75 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>5 000 mm</b>

Luc vagy jegenyé fenyő rönkből készülő, fűrészelt felületű építőipari termék. Jellemzően négy egymásra merőleges oldallal rendelkezik. Főbb felhasználási területei, általános építőipar, ács – állványozó szerkezetek, csomagolóanyag és ládagyártás. Minőségét tekintve MSZ 17302/1-77 I-III osztálynak felel meg. Ezen épületfa termékeink teljesítmény nyilatkozattal rendelkeznek (EN 14081-1:2005+A1:2011).



## TECHNOLÓGIA

Zárléc



ÖNORM EN 14081-1



ÖNORM EN 338

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>75 mm</b>
Szélesség	<b>100 mm</b>
Hosszúság	<b>5 000 mm</b>
Súly	<b>28,13 kg</b>
<b>Építőipari fatermékek</b>	
Fafaj	<b>Lucfenyő - Fenyő</b>
Száritási fok	<b>friss</b>
Szélességek	<b>prizmázott</b>

## TARTOZÉK

### Felületkezelés

Remmers Adolit BQ-20 HU Barna 5 kg

Cikkszám

**55020/0468**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa/lucfenyo-nyers-epuletfa-p3964930>

QR-kód



**Remmers Adolit BQ-20 HU Színtelen 5 kg**

Cikkszám

**55020/0467**

**Remmers Adolit BQ-20 HU Zöld 30 kg**

Cikkszám

**55020/0466**

**Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr**

Cikkszám

**55020/0533**

**Remmers Induline GW-310 Színtelen 5 Liter Kültéri Vékonylazúr**

Cikkszám

**55020/0317**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa/lucfenyo-nyers-epuletfa-p3964930>

QR-kód

