

SIKAFLEX 11 FC+ HÉZAGTÖMÍTŐ

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
31311/0003	0 mm	0 mm

Felhasználás:

- > ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörszölő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri
- > tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban
- > Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm
- > Fogyasztási csík alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel

Ismertető:

- > 1 komponens, használatra kész
- > oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású
- > Fuga szélessége 10 és 35 mm között
- > kikeményedés buborék nélkül
- > kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz
- > ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak
- > csiszolt

Tartalom: 300 ml

Anyagszükséglet: 15 kg /m²

Kiadósság: 3 m 10mm-es hézagmélységnél

Sűrűség: 1,3 kg/l

Bőrösödési idő: 70 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív

páratartalomnál

CSE: 12 db/karton



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Padlók	
Modell	Sikaflex®-11 FC+
Tartalom	300 ml

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sikaflex-11-fc-hezagtomito-p4234413>

QR-kód



Ø Anyagszükséglet	15 kg/m ² /mm
Sűrűség	1,3 kg/l
Bőrösödési idő	70 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál

Felhasználás	ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörzsölő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri >tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban >Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm >Fogyasztási csík alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel
Leírás	1-komponens, használatra kész >oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású >Fuga szélessége 10 és 35 mm között >kikeményedés buborék nélkül >kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz >ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak >csiszolt

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sikaflex-11-fc-hezagtomito~p4234413>

QR-kód

