

SIKA ANCHORFIX-1 TŐCSAVAR RAGASZTÓ

Cikkszám
31311/0004

Vastagság
0 mm

Szélesség
0 mm

Felhasználás:

> esztrich repedések gyors és egyszerű tömítésére

Ismertető

- > gyors kikeményedés
- > egykomponensű
- > normál kinyomópisztollyal feldolgozható
- > magas terhelhetőség
- > sztirolmentes
- > 2 db kinyomócsőr / kartus

Tartalom: 300 ml

Nyitott idő: 6 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál

Száradási idő: 50 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív

páratartalomnál

CSE: 12 db/karton



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Padlók	
Modell	Anchorfix®-1
Tartalom	300 ml
Nyitott idő	6 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
Száradási idő	50 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
Felhasználás	esztrich repedések gyors és egyszerű tömítésére
Leírás	gyors kikeményedés
egykomponensű
normál kinyomópisztollyal feldolgozható
magas terhelhetőség
>sztirolmentes
2 db kinyomócsőr / kartus

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sika-anchorfix-1-tocsavar-ragasztó-p4234415>

QR-kód

