

Lucfenyő Szárított Bramac Léc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
65998/0055	28 mm	48 mm	5 000 mm

Az építő minőségű fűrészáru általában európai erdőkből származó lucfenyő vagy borovifenyő.

Legtöbb esetben szélezett, fűrészelt felületű termék, téglalap keresztmetszettel. Nem szárított állapotban kerül forgalomba.

Az épületfát a Magyar Szabvány szerinti I-III osztályba soroljuk.



TECHNOLÓGIA

Léc

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	28 mm
Szélesség	48 mm
Hosszúság	5 000 mm
Súly	3 kg

Építőipari fatermékek

Fafaj	Lucfenyő
Szárítási fok	műszárított
Felületi minőség	lécezett, fűrészelt
Szélességek	prizmázott

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa/lucfenyo-szaritott-bramac-lec-p4238906>

QR-kód



TARTOZÉK

Felületkezelés

Remmers Adolit BQ-20 HU Barna 5 kg

Cikkszám

55020/0468

Remmers Adolit BQ-20 HU Színtelen 5 kg

Cikkszám

55020/0467

Remmers Adolit BQ-20 HU Zöld 30 kg

Cikkszám

55020/0466

Remmers HK-Lasur Színtelen 5 liter Kültéri vékonylazúr

Cikkszám

55020/0533

Remmers Induline GW-310 Színtelen 5 Liter Kültéri Vékonylazúr

Cikkszám

55020/0317

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/epuletfa/lucfenyo-szaritott-bramac-lec-p4238906>

QR-kód

