

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45509/0014	1,1 mm	1 000 mm	9000 mm

Vastagság: 1,1 mm

Méret: 1 × 9 m

Kiszerelés: 9 m²/tekercs

Ütési hangcsökkentés (IS): 14 dB

Dinamikus feszültség (DL): > 500 000 ciklus

Nyomásterhelés (CS): 500 kPa

Hőállóság (R_λ, B): 0,005 m² K/W

Pontos kompenzációs képesség (PC): 0,6 mm

Vízgőz diffúziós ellenállás (SD): > 75 m



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.1 mm
Szélesség	1 000 mm
Hosszúság	9 000 mm
Padlók	
Modell	Multiprotec LVT Hardlay
Tartalom	9 m ² /tekercs
Anyag	PU-M
Ütési hangcsökkentés (IS)	14 dB
Dinamikus feszültség	>500 000 ciklus
Nyomásterhelés	500 kPa
Hőátbocsátási tényező	0,005 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség	0,6 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás	> 75 m

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/multiprotec-lvt-hardlay--pu-m-asvanyi-anyagokkal-dusitott-poliuretan-alatetlemez~p7455887>

QR-kód

