

Lucfenyő Ablakfríz, Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
57487/6000	72 mm	6 000 mm	115 mm

Az általában 3- vagy négy rétegben ragasztott, ajtó- és ablakfrízek a korszerű nyílászáró gyártás legfontosabb alapanyagai. Általában hosszitoldott, 6m-es szálakban elérhetőek. A fedő lamellák csomómentes, álló évgűrűs alapanyagból készülnek. A toldott lamellák minimum hossza alapján megkülönböztetünk 21cm+, 30cm+ és 50cm+ minőséget.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	72 mm
Szélesség	115 mm
Hosszúság	6 000 mm
Súly	29,808 kg
Tulajdonságok	
Fafaj	Lucfenyő
Szerkezet	3 rétegű

TARTOZÉK

1 rétegű túlevelű táblásított falap

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0005	24 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0001	25 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-ablakfriz--hossztoldott-p83472>

QR-kód



1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0016	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0018	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0003	25 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0020	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02734/0019	18 mm

1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/B Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság
02990/0004	25 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/frizek/friz/lucfenyo-ablakfriz--hossztoldott-p83472>

QR-kód

