

## 329.25.705 Häfele Kivetőpántok Duomatic Prémium 110° 45°-Sarok Alkalmazáshoz Féligráütődő Faajtóhoz Beépített Csillapítással Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 48/6



| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 71329/0705 | 0 mm      | 0 mm      | 0 mm      |

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal  
vagy

gyorsszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Furatmélység: pántfej 13,5 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányú állíthatóság +4,5 mm-ig,

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm, Duomatic SM

szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6

## TECHNOLÓGIA

## RÉSZLETEZÉS

| Bútorvasalat     |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Termékcsoport    | Kivetőpántok                  |
| Szerelés         | Gyorsszerelés és rácsúsztatás |
| Csillapítás      | Csillapítással                |
| Záródás          | Sarokpánt                     |
| Gyártói cikkszám | 329.25.705                    |
| Záródás          | Záróautomatikával             |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32925705-hafele-kivetopantok-duomatic-premium-110deg-45deg-sarok-alkalmazashoz-feligrautodo-faajtotoz-beepitett-csillapitassal-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikával-csavarozható-furaskep-486~p953765>

QR-kód



**Bútorvasalat**Nyitósarok **110 °****Pántok**Fejfurat átmérő **35 mm**Fej furatmélység **13.5 mm**Furatkép **48/6**Fejrögzítés **Csavarozható**Kivetőpánt **Duomatic**Felhasználás **optionvalue.fittingHingeApplication7**

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32925705-hafele-kivetopantok-duomatic-premium-110deg-45deg-sarok-alkalmazashoz-feligrautodo-faajtohoz-beepitett-csillapitassal-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikaval-csavarozható-furaskep-486~p953765>

QR-kód

