

329.17.902 Häfele Kivetőpánt Duomatic Push 110° Féligráütődő Faajtókhoz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható Fúraskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0902	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal



Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,

magasságállítás -2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúraskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Féligráütődő
Gyártói cikkszám	329.17.902

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32917902-hafele-kivetopant-duomatic-push-110deg-feligrautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorsszereléssel-csavarozható-fúraskép-486~p953842>

QR-kód



Bútorvasalat

Push alkalmasság	igen
Záródás	Nyitóautomatikával
Nyítósarok	110 °
Csuklós kar	Ívelt

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/vasalatok/pant/32917902-hafele-kivetopant-duomatic-push-110deg-feligrautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatatos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p953842>

QR-kód

